ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/08
Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºXXX/2008

Aos dias do mês de do ano de 2008, na Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo são registrados os preços da empresa abaixo identificada para eventual aquisição de **material permanente – cadeiras giratórias e fixas**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do pregão eletrônico, processado sob o n.º 17/08, objeto do processo administrativo 5.993/10/2008-ADM. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor, os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

LOTE 01 – item único

Empresa vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-mail:

Material	Especificação	Qt Reg	Preço unitário registrado	Marca
Cadeira giratória	Cadeira digitador de espaldar médio, com braços reguláveis para digitação, sendo a haste em aço na espessura de 8,00mm, com regulagem automática vertical de 07 (sete) estágios no mínimo, sem necessidade de botão de pressão; com regulagem do ângulo horizontal, possibilitando maior conforto ao usuário; apoios de braços com acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço. Assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada com 18 mm de espessura e moldadas anatomicamente dentro das normas da NR-17 ergonomia; estofada com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, tendo o assento espessura mínima de 50 mm, e o encosto com espessura de 40 mm nas bordas e 50 mm na saliência do apoio lombar, com densidade controlada d-55 kg/m3, revestimento em vinil na cor vinho, assento e encosto com contracapa de proteção em polipropileno injetado tipo vacum forming preto, sem uso de PVC. Medidas mínimas do assento: 470 x 470 mm e encosto L420 X H380mm. Regulagem de altura mínima do assento deve atingir	150		

	pelo menos 420 mm e a máxima deve chegar pelo menos a 520mm em relação ao piso de apoio, através de regulagem micrométrica por dispositivo pneumático tipo pistão a gás comandado por alavanca de acionamento; regulagens independentes de inclinação vertical do encosto e horizontal do assento através de alavancas (tipo back system) totalizando 03 alavancas; Regulagem automática de altura do encosto através de cremalheira interna, com regulagem milimétrica, com curso de 80mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro e manipula de travamento Base giratória com diâmetro de 580mm, com giro através de rolamento e proteção telescópico, apoiada por 5 patas em aço com parede interna de 1,9 mm de espessura, proteção de polipropileno de alta resistência, rodízios duplos de nylon com pino de aço encaixado em camisa metálica através de sistema pinotec, tubo central com rolamento de esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora que absorve os impactos de sentar e bucha auto-lubrificante impedindo o surgimento de ruídos. Suportar no mínimo 110 kg. Estruturas de aço com tratamento das partes metálicas por banho desengraxante, decapagem e fosfatização para proteção e pintura pelo sistema eletrostático em epóxi pó preto com polimerização em estufa. Suportar no mínimo 120 kg. Garantia mínima de 05 anos.			

LOTE 02 – item único

Empresa vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-mail:

Material	Especificação	Qt Reg	Preço unitário registrado	Marca
Cadeira fixa	Cadeira para refeitório confeccionada em espuma injetada densidade controlada d-55 Kg/m3 com no mínimo 50mm de espessura para o assento e 35 mm para encosto; Assento e encosto em madeira (mdf) com 15 mm de espessura, encosto embutido na estrutura, revestido em polipropileno ou couro sintético padrão Justiça Federal; Estrutura metálica em tubo industrial com seção quadrada 20 x 20 mmm, de ligação contínua ligando o assento ao encosto, sendo o assento com ligação entre	70		

	os pés e reforço diagonal em tubo industrial com seção 20 x 30 mm. Todas as soldas deverão estar em cordão fechando todos os pontos de contato; O assento deverá ser fixado com parafusos e porca de garra em alumínio. Conter pinos de borracha fixados na estrutura evitando arranhões na pintura quando as cadeiras estiverem empilhadas e sapatas deslizantes em nylon. Pintura com tratamento antiferruginoso curado em estufa em epóxi pó. Medidas mínimas do encosto: 32 x 32 cm Medidas mínimas do assento: 39 x 39 cm Garantia mínima de **05 anos**.			

Vitória, de de 2008.

_____
Dra. Eloá Alves Ferreira de Mattos
Diretora do Foro da Seção Judiciária do ES

_____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa