ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	UN.	QUANT.
LOTE 01 - PLACAS PARA FORRO				
01	Placa para forro removível, constituída de fibra mineral, perfurada de forma irregular com textura média, protegida por pintura especial contra o desenvolvimento de fungos e mofo, e acabamento da face exposta. Marca: Armstrong. Modelo: encore humiguard plus MN - Ref.: 1932 - Dimensões: 1250x625x13 mm	-	PÇ	144
02	Placa para forro removível, constituída de lã de vidro, revestida com véu de vidro na face posterior e na face aparente com véu de vidro pintado de branco - Marca: Isover. Modelo: Prisma Plus - Modulação: 1250x625 mm. Espessura: 25mm	-	PÇ	24
03	Placa para forro removível, em chapa estruturada de gesso acartonado com revestimento vinílico - Marca: Knauf. Modulação: 1250x625 mm. Espessura: 9,5mm	-	PÇ	36
LOTE 02 - MÁQUINAS				
01	Máquina de solda elétrica - característica de soldagem: AC - corrente máxima de solda: 250A - 110/220V - potência nominal: 11,8 KVA - ventilação forçada	BAMBOZZI (MODELO NM 250 TURBO)	PÇ	01
02	Furadeira de impacto profissional - 600W - 115/127V - Mandril 1/2" - 13mm - Rotação sem carga: 0 - 3000 rpm - Comutador da direção de rotações (reversor) - Empunhadeira auxiliar - Capacidade de perfuração máxima (diâmetro): concreto 13mm, aço 10mm, madeira 25mm	BOSCH (MODELO GSB 13 RE PROFESSIONAL)	PÇ	01
LOTE 03 - COMPONENTES ELÉTRICOS				
01	Capacitor trifásico para correção de fator de potência com dielétrico em polipropileno metalizado - operação em 380Vac/60Hz/conexão delta/10KVAr - 3*61,0µF	EPCOS/SIEMENS (MODELO B32344D3101Z080) OU WEG (MODELO UCWT10V40N20)	PÇ	01
02	Capacitor trifásico para correção de fator de potência com dielétrico em polipropileno metalizado - operação em 380Vac/60Hz/conexão delta/20KVAr - 3*122,5µF	EPCOS/SIEMENS (MODELO B32344D31201Z080) OU WEG (MODELO UCWT20V40O24)	PÇ	02

PROCESSO
8011/07/2012