

ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.
LOTE 01 - CABOS E CONECTORES				
1	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 2,5 mm ² - 450/750V - preto	PRYSMIAN	MT	600
2	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 2,5 mm ² - 450/750V -verde	PRYSMIAN	MT	200
3	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 2,5 mm ² - 450/750V -azul	PRYSMIAN	MT	200
4	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 4,0 mm ² - 450/750V - preto	PRYSMIAN	MT	600
5	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 4,0 mm ² - 450/750V - verde	PRYSMIAN	MT	200
6	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 4,0 mm ² - 450/750V - azul	PRYSMIAN	MT	200
7	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 10,0 mm ² - 450/750V - preto	PRYSMIAN	MT	300
8	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 10,0 mm ² - 450/750V - verde	PRYSMIAN	MT	100
9	Cabo singelo em cobre eletrolítico antichama - 10,0 mm ² - 450/750V - azul	PRYSMIAN	MT	100
10	Cabo de cobre eletrolítico tipo PP flexível - 3 x 2,5 mm ² - 750V	PRYSMIAN	MT	400
11	Cabo de cobre eletrolítico tipo PP flexível - 3 x 4,0 mm ² - Livre de halogênios (não pode conter PVC) - isolamento em HEPR ou EPR - 0,6/1KV	PRYSMIAN	MT	600
12	Cabo de cobre eletrolítico tipo PP flexível - 3 x 6,0 mm ² - Livre de halogênios (não pode conter PVC) - isolamento em HEPR ou EPR - 0,6/1KV	PRYSMIAN	MT	200
13	Terminal olhal pré-isolado em cobre estanhado p/ cabo 6,0 mm ²	INTELLI	PÇ	40
LOTE 02 - DISJUNTORES				
1	Disjuntor caixa moldada, corrente nominal de 70 amperes, Icu 63, Ics 33, cat A IEC 60947-2	STECK / SIEMENS	PÇ	03
2	Minidisjuntor termomagnético, monopolar, curva C 20 Amperes, icn NBR60898 maior ou igual a 6kA em 380V ou 400V. Referências: GE G60 G61C20; Schneider IC60N A9F79120; ABB S201-C20	SCHNEIDER / ABB / GE	PÇ	10
3	Minidisjuntor termomagnético, bipolar, curva C 32 Amperes, icn NBR60898 maior ou igual a 6kA em 380V ou 400V. Referências: GE G60 G62C32; Schneider IC60N A9F79232; ABB S202-C32	SCHNEIDER / ABB / GE	PÇ	10
4	Minidisjuntor termomagnético, tripolar, curva C 32 Amperes, icn NBR60898 maior ou igual a 6kA em 380V ou 400V. Referências: GE G60 G63C32; Schneider IC60N A9F79332; ABB S203-C32	SCHNEIDER / ABB / GE	PÇ	07
5	Minidisjuntor termomagnético, tripolar, curva C 40 Amperes, icn NBR60898 maior ou igual a 6kA em 380V ou 400V. Referências: GE G60 G63C40; Schneider IC60N A9F79340; ABB S203-C40	SCHNEIDER / ABB / GE	PÇ	05
6	Minidisjuntor termomagnético, tripolar, curva C 50 Amperes, icn NBR60898 maior ou igual a 6kA em 380V ou 400V. Referências: GE G60 G63C50; Schneider IC60N A9F79350; ABB S203-C50	SIEMENS / GE / SCHNEIDER	PÇ	10
LOTE 03 - CANALETAS				
1	Canaleta em PVC - dimensões: 20 x 12 x 2100mm - sem divisórias e sem adesivo - sistema X	PIAL-LEGRAND	PÇ	200
2	Canaleta em PVC - dimensões: 50 x 20 x 2100mm - com divisórias e sem adesivo - sistema X	PIAL-LEGRAND	PÇ	80
3	Canaleta em PVC - dimensões: 110 x 20 x 2100mm - com divisórias e sem adesivo - sistema X	PIAL-LEGRAND	PÇ	100
4	Canaleta de piso em PVC com 3 compartimentos - dimensões: largura entre 50 e 52 mm - altura entre 12 e 20 mm - comprimento 2000 mm	LEGRAND / ENERBRAS	PÇ	80
5	Tomada completa de sobrepor padrão ABNT 10A - sistema x	PIAL-LEGRAND	PÇ	100
6	Tomada completa de sobrepor com 1 x RJ-45 CAT 6 - sistema x	PIAL-LEGRAND	PÇ	80
LOTE 04 - LÂMPADAS				



Assinado digitalmente por RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO.
Documento Nº: 2482741.23020027-1509 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESMEM201901697

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.
1	Lâmpada de LED tubular T8, base G13, comprimento 1200 mm - a lâmpada deverá trabalhar tanto em 127 V quanto 220 V - temperatura de cor 4000K - potência nominal entre 18 watts e 20 watts - fluxo luminoso mínimo 1850 lm - a eficiência energética deverá ser igual ou superior a 100 lm/w (lúmens/watt) - vida média esperada maior ou igual a 25 mil horas - fator de potência igual ou maior que 0,90 - ângulo de abertura do feixe luminoso igual ou maior que 150 graus. O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR TODAS AS LÂMPADAS QUE APRESENTAREM DEFEITO POR UM PERÍODO DE GARANTIA IGUAL OU MAIOR QUE 3 ANOS. Não devem necessitar de reatores ou drivers externos à lâmpada, sendo ligadas diretamente à rede elétrica. AS CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO DA LÂMPADA DEVEM SER APENAS EM UMA DAS EXTREMIDADES - Referências: PHILIPS EssLEDtube 18W840, código 929001193911 / OSRAM LED Superstar T8 20W 4000K, código 7012193.	PHILIPS OSRAM	PÇ	3000
2	Lâmpada led bulbo 9W a 10W bivolt (deve trabalhar tanto em 127V quanto 220V) - Rosca E27 - Temperatura de cor entre 4000K e 6500K - Eficiência mínima: 95 Lúmens/Watt - Vida útil: 25.000 horas - Garantia mínima de 03 anos	OSRAM / PHILIPS	PÇ	200
3	Lâmpada LED bivolt "estilo dicróica" encaixe GU10 - potência mínima 7W - temperatura de cor: 3000K	OUROLUX	PÇ	15
LOTE 05 - DIVERSOS				
1	Fecho lingueta ajustável com frontal redondo e prolongador - acabamento cromado - medida lingueta ajustável 29 a 44 mm - miolo triângulo - Código FL25052	MALTUS	PÇ	100
2	Plug prolongador macho 2P+T 10A padrão ABNT 510 21	PIAL-LEGRAND	PÇ	50
3	Plug prolongador fêmea 2P+T 10A padrão ABNT 510 23	PIAL-LEGRAND	PÇ	30



Assinado digitalmente por RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO.
Documento N°: 2482741.23020027-1509 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESMEN201901697